

# 45 Shore A **rod** / grau

Die hohe Qualität rot / grau, Verbund vulkanisierte Naturkautschuk-Membran. Die Membran kann mit einer glatten Oberfläche oder Tuch geliefert werden. Membran hat eine hohe Reißfestigkeit, hohe Bruchdehnung und eine hervorragende Wärmealterungseigenschaften.



### Anwendung

Naturkautschuk Membranen wurde speziell entwickelt für den Einsatz in Membranpressen in der Holzverarbeitenden Industrie. Es eignet sich besonders für heiße Verkleben PVC-Blatt zu Spanplatten. Die Membranen haben eine außergewöhnlich lange Lebensdauer aufgrund ihrer hervorragenden Hitzebeständigkeit. Für Folien und Furnier Vakuum drücken bis 120°C einsetzbar.

### Technical data

Typ	NR-RG-2	NR-RG-2.5	NR-RG-3	NR-RG-4
Dicke, mm:	2	2.5	3	4
Breite, mm:	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000
Länge, m:	16	16	16	16
Betriebstemperatur, max C:	120	120	120	120
Reißfestigkeit, Mpa:	60	60	60	60
Härte, IRHD:	45 +/- 3	45 +/- 3	45 +/- 3	45 +/- 3
Elastizität, %:	650	650	650	650
Reißfestigkeit, N/mm:	20	20	20	20
Farbe:	Rod / Grau	Rod / Grau	Rod / Grau	Rod / Grau
Oberfläche:	Glat / Cloth	Smooth / Cloth	Smooth / Cloth	Smooth / Cloth