

42 Shore A

Das hochwertige, grau, vulkanisierter Naturkautschuk Blatt. Die hohe Reißfestigkeit, hohe Elastizität Werbung hervorragende Hitze Altern Eigenschaften.



Anwendung

Naturkautschuk Membranen wurde speziell entwickelt für den Einsatz in Membranpressen in der Holzverarbeitenden Industrie. Es eignet sich besonders für heiße Verkleben PVC-Blatt zu Spanplatten. Die Membranen haben eine außergewöhnlich lange Lebensdauer aufgrund ihrer hervorragenden Hitzebeständigkeit. Für Folien und Furnier Vakuum drücken bis 130°C einsetzbar.

Technische Daten

Typ	NR-2	NR-2.5	NR-3	NR-4
Dicke, mm:	2	2.5	3	4
Breite, mm:	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000
Länge, m:	16	16	16	16
Betriebstemperatur, max C:	130	130	130	130
Reißfestigkeit, Mpa:	60	60	60	60
Härte, IRHD:	42 +/- 3	42 +/- 3	42 +/- 3	42 +/- 3
Elastizität, %:	700	700	700	700
Reißfestigkeit, N/mm:	20	20	20	20
Farbe:	Grau	Grau	Grau	Grau
Oberfläche:	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt