VPF-2-2600/3000

VAKUUM-THERMOFOLIE PRESSE FÜR DIE 3D-PVC

Vakuum-Thermofolie Presse VPF-2-2600/3000 ist für die 3D Ummantelung mit PVC sehr nützlich und könnte auch als übliche Vakuumpresse verwendet werden.

Die Vakuumpressen VPF-Serie sind vollständig automatisiert und drei Betriebsarten haben:

Automatische Betriebsart- der Pressvorgang läuft nach den vorher vorgegebenen Parametern. Der ganze Prozess wird unter der Leitung von SPS kontrolliert.

Die Betriebsart mit der Membran ist für die Arbeit der Vakuumpresse mit der Membran vorherbestimmt, was sie als einfache Membranpresse benutzen erlaubt. Die Presse kommt entweder mit der Kautschukmembrane oder Silikonmembrane.

Einsatzmöglichkeiten

3D-PVC Folierung: 3D Ummanteln- Ummantelung mit PVC. Herstellung von Küchenfassaden, Türen und Paneele.
Furnieren: Furnieren, Formverleimen, Ummanteln u.sw. (allen Typen der Fläche).
2D Ummanteln: Beschichtung von verschiedenen Profilen mit Furnier, Leder, Papier und Kunststoff.
Holzbiege: Herstellung von gebogenen und schichtverleimten Bauteilen.

in der Standard

Maximalen Temperatur bis zu 140°,
drei unabhängigen Heizzonen,
carbon Heizgerät.
Ölgeschmierte Vakuumpumpe
BECKER 40m³/h.Tankinhalt 100l.
SPS Prozess-Steuerung.
Silikonmembran, 2 mm dick.

Technische Daten	VPS-1500	VPS-3000
Größe der Arbeitsfläche (Länge x Breite) , mm:	2600 x 1400	3000 x 1400
Heizsystemtemperatur max, C:	140	140
Heizsystems, kW:	24	24
Pumpenleistung, kW:	1,5	1.5
Vakuumpumpenförderstrom, m³/h:	40	40
Betriebsvakuum, kg/cm² (bar):	- 0,9	- 0,9
Schutzart:	IP53	IP53
Schutzart, Db:	<70	<70
Strom, V:	3Ph 400V 50Hz	3Ph 400V 50Hz
Außenabmessungen, (Länge x Breite x Höhe), mm:	3000 x 2000 x 2300	3400 x 2000 x 2300
Gewicht, Kg:	850	1050

www.vacuum-presses.eu

ISTRA-A SIA
Dreilini, Riga-Landkreis, LV-2130, Lettland.
e-mail: info@vacuum-presses.eu
Tel+371 67250154 Fax: +371 67250154