

40 Šore A

Elastība līdz 700%. Spēka un elastības optimālā kombinācija.

Lietošanas joma:

Laminēšana ar PVC foliju, finierēšana, triplekša ražošana, mākslīgā akmens apstrāde.



Tehniskie dati

Tips	SM40-1	SM40-2	SM40-3	SM40-4
Biezums, mm:	1	2	3	4
Biezuma tolerance, mm:	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4
Platums, mm:	1600	1660	1660	1600
Garums, m:	22	22	12	12
Blīvums, g/cm³:	1,13 +/- 0,02	1,13 +/- 0,02	1,13 +/- 0,02	1,13 +/- 0,02
Darba temperatūra, C:	-45 / 240	-45 / 240	-45 / 240	-45 / 240
Stiepes izturība, Mpa:	8	8	8	8
Cietība, Šore A:	40 +/- 5	40 +/- 5	40 +/- 5	40 +/- 5
Elastība, %:	700	700	700	700
Plisuma spēks, N/mm²:	7,5	7,5	7,5	7,5
Krāsa:	Caurspīdīga	Caurspīdīga	Caurspīdīga	Caurspīdīga
Virsmas:	Gluda	Gluda	Gluda	Gluda