

VPR-3000

AUKSTA VAKUUMA PRESE KOKAPSTRĀDEI



VPR-3000 ir auksta vakuuma prese kokapstrādei un mēbeļu ražošanai. Membrānas prese ir aprīkota ar rotējošu darba galdu, kas taupa ražošanas telpu plātību un ļauj izmantot tās nelielās darbnīcās. Vakuuma prese ir pieejama divās versijās, kā pilnībā aprīkotas vakuuma preses VPR-3000/25 un VPR-3000/40, un kā vakuuma galds VPR-3000T (bez vakuuma sistēmas).

Lietošanas joma

Plakano un izliekto virsmu finierēšana un laminešana.

Līstes un profilu apdare. Lineāro izstrādājumu finierēšana.

Koka locīšana. Liektu līmētu elementus ražošana. Daudzkārtaina locīšana.

2D un 3D formēšana. Komplektā ar silikona membrānu var tikt izmantoti mākslīgā akmens formēšanai.

Konstrukcija

Metināts rāmis ar rotējošu darba galdu un riteņiem pārvietošanai.

Darba virsma no 12mm HPL plāksnes.

kaučuka membrāna ar elastību līdz 700%.

Bezeļļas vakuuma sūknis BECKER.

100L resīveris un filtrs

Var būt nokomplektēta ar silikona membrānu ar elastību līdz 700% un maksimālo temperatūru līdz 240C, biezums 2, 3, 4mm.

Tas ļauj izmantot presi mākslīgā akmens apdarei.



Tehniskie dati

	VPR-3000/25	VPR-3000/40	VPR-3000
Darba virsmas izmērs, (G x P) , mm:	3000 x 1500	3000 x 1500	3000 x 1500
Vakuuma sūkņa jauda, kW:	0.75	1.25	-
Vakuuma sūkņa veiktspēja, m³/h:	25	40	-
Vakuuma līmenis, kg/cm² (bar):	- 0,85	- 0,85	-
Aizsardzības līmenis:	IP53	IP53	-
Trokšņa līmenis, Db:	<70	<70	-
Spriegums, V:	3Ph 400V 50Hz	3Ph 400V 50Hz	-
Gabarīti, (G x P x A) ,mm :	3100x 1650 x 1000	3100x 1650 x 1000	3100x 1650 x 1000
Svars, kg:	350	380	285