

VPS-1500/3000

AUKSTA VAKUUMA PRESE GALDNIECĪBAI



Vakuuma preses VPS-1500/3000 ir ekonomisks risinājums kokapstrādei un mēbeļu ražošanai. Komplektā ar silikona membrānu var tikt izmantoti mākslīgā akmens apdarei. Šajā sērijā pieejami divi modeļi - VPS-1500 un VPS-3000. Vakuuma preses aprīkotās ar bezeļas vakuuma sūkņiem BECKER un vakuuma līmeņa kontroles sistēmu.

Lietošanas joma

Plakano un izliekto virsmu finierēšana un laminešana.

Līstes un profilu apdare. Lineāro izstrādājumu finierēšana.

Koka locīšana. Liektu līmētu elementus ražošana. Daudzkārtaina locīšana.

2D un 3D formēšana. Komplektā ar silikona membrānu var tikt izmantoti mākslīgā akmens formēšanai.

Konstrikcija

Metināts rāmis ar noņemamām kājām.

Darba virsma no 12mm HPL plāksnes.

Kaučuka membrāna ar elastību līdz 700%.

Bezeļas vakuuma sūkni sBECKER, 20L resiveris un filtrs.

Vakuuma līmenis un sūkņa darbība tiek kontrolēta automātiski.

Vadības pults ievietota darbagalda kajā un nodrošina presa funkciju vienkāršu vadību.

Tehniskie dati

VPS-1500

VPS-3000

Darba virsmas izmērs, (G x P) , mm:

1500 x 1500

3000 x 1500

Vakuuma sūkņa jauda, kW:

0.55

0.75

Vakuuma sūkņa veiktspēja, m³/h:

16

25

Vakuuma līmenis, kg/cm² (bar):

- 0,85

- 0,85

Aizsardzības līmenis:

IP53

IP53

Trokšņa līmenis, Db:

<70

<70

Spriegums, V:

1Ph 240V 50Hz

3Ph 400V 50Hz

Gabarīti, (G x P x A) ,mm :

1600x 1650 x 1000

3100x 1650 x 1000

Svars, kg:

200

350