КАУЧУКОВЫЕ МЕМБРАНЫ

МЕМБРАНА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА

42 Шор А

Каучуковая мембрана - вулканизированная мембрана серого цвета высокого качества специально преднозначена для все типов мембранно-вакуумных прессов

Сфера применения:

Специально предназначена для использования в деревообработке. Подходит для работы на горячих прессах для ламинированные ПВХ пленок. Благодаря высокой термостойкости имеют длительный срок эксплуатации. Также применяется на мембранных прессах для фанеровки и шпонирования.

Характеристики

Тип	NR-2	NR-2.5	NR-3	NR-4
Толщина, мм:	2	2.5	3	4
Ширина, мм:	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000
Длина, м:	16	16	16	16
Рабочая температура, макс., С:	130	130	130	130
Предел прочности, Мпа:	60	60	60	60
Твердость, IRHD:	42 +/- 3	42 +/- 3	42 +/- 3	42 +/- 3
Эластичность , %:	700	700	700	700
Усилие на разрыв, Н/мм:	20	20	20	20
Цвет:	Серый	Серый	Серый	Серый
Поверхность	Гладкая	Гладкая	Гладкая	Гладкая

www.vacuum-presses.eu

ISTRA-A SIA
Дрейлини, Рижский район, LV-2130, Латвия.
эл.почта: info@vacuum-presses.eu
Тел.:+371 67250154
Факс +371 67250154