

45 Шор А

Многослойная красно-серая вулканизированная мембрана высокого качества. Мембрана поставляется с гладкой и текстильной поверхностью. Мембрана обладает высокой прочностью на разрыв, высоким относительным удлинением при разрыве.



Сфера применения:

Каучуковая мембрана специально предназначена для использования в деревообработке. Идеально подходит для работы на мембранно-вакуумных прессах с избыточным давлением. Благодаря высокой термостойкости имеют длительный срок эксплуатации. Также применяется на мембранных прессах для фанеровки и шпонирования. Рабочая температура до 120 градусов.

Характеристики

Тип	NR-RG-2	NR-RG-2.5	NR-RG-3	NR-RG-4
Толщина, мм:	2	2.5	3	4
Ширина, мм:	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000	1600 / 2000
Длина, м:	16	16	16	16
Рабочая температура, макс., С:	120	120	120	120
Предел прочности, Мпа:	60	60	60	60
Твердость, IRHD:	45 +/- 3	45 +/- 3	45 +/- 3	45 +/- 3
Эластичность, %:	650	650	650	650
Усилие на разрыв, Н/мм:	20	20	20	20
Цвет:	Красный / серый	Красный / серый	Красный / серый	Красный / серый
Поверхность	Гладкая / текстиль	Гладкая / текстиль	Гладкая / текстиль	Гладкая / текстиль