

TF-160H/300H/350H

МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ ПРЕСС



Вакуумные пресса TF-160H, TF-300H и TF-350H специально предназначены для разогрева и формовки искусственного камня (Corian, Hi Macs, Staron, Nanex, Kerrock и других), а также для формовки акриловых пластиков. Вакуумные пресса TF серии это комбинированное решение, которое включает в себя функции двух отдельных станков, вакуумного пресса и нагревательного стола, повышая его функциональность.

Сфера применения

Термоформовка: 2Д и 3Д формовка термопластиков и акриловых материалов. Производство кухонных столешниц, барных стоек, ванн, подоконников, моек, раковин и элементов интерьера.

Деревообработка: Фанеровка, шпонирование и облицовка плоских, криволинейных поверхностей. Покрывание профилей с несложным рельефом, шпоном, кожей, бумагой и пластиками. Производство гнуто-клееных деталей.

Комплектация

Сварная конструкция, рабочая поверхность из HPL плиты 12мм.
Силиконовая мембрана с эластичностью до 700%, толщина 2мм. Опционально: Толщина 3, 4мм.

Вакуумный насос BECKER. Ресивер 15 литров.
Система контроля уровня вакуума и остановки насоса. Двух сторонний стол.
Контроль температуры с ПИД регуляцией.

Поверхность нагревателей из анодированного алюминия.
Пневмо-привод верхней пластины нагрева.

Характеристики	TF-160H	TF-300H	TF-350H
Размер рабочего стола, (д х ш), мм:	1500 x 1500	3000 x 1500	3500 x 1500
Размер стола, (д х ш), мм:	1000 x 1000	1000 x 2000	1000 x 2500
Мощность стола кВт:	8	16	16
Температура стола макс., С:	200	200	200
Мощность насоса кВт:	1.25	1.25	1.25
Производительность насоса, м³ \час:	40	40	40
Рабочий вакуум, T/M², бар:	- 0,85	- 0,85	- 0,85
Уровень защиты:	IP53	IP53	IP53
Уровень шума дБ:	<70	<70	<70
Напряжение Вт:	3Ph 400V 50Hz	3Ph 400V 50Hz	3Ph 400V 50Hz
Размеры, (д х ш х в), мм:	1600x 1650 x 1150	3100x 1650 x 1150	3600x 1650 x 1150
Вес, Кг:	480	750	950

www.vacuum-presses.eu

ISTRA-A SIA
Дрейлини, Рижский район, LV-2130, Латвия.
эл.почта: info@vacuum-presses.eu
Тел.: +371 67250154
Факс +371 67250154