

VPF-2-2600/3000

МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ПВХ ПЛЕНКИ

Термо-вакуумный пресс VPF-2-2600/3000 предназначен для 2Д и 3Д облицовки пленками ПВХ.

Вакуумный пресс полностью автоматизирован и имеет три режима работы:

Автоматический – цикл прессования проходит в автоматическом режиме по заранее выставленным параметрам. Весь процесс контролируется под управлением контроллера ПЛК.

Ручной режим - цикл прессования проходит в ручном режиме.

Режим мембраны - позволяет использовать пресс как простой мембранный пресс.

Сфера применения

2Д и 3Д облицовка: Облицовка пленками ПВХ.

Фанеровка: Фанеровка, шпонирувание и облицовка как плоских, так и криволинейных поверхностей.

Облицовка профилей: Покрытие профилей с несложным рельефом, шпоном, кожей, бумагой и пластиками.

Производство гнуто-клееных деталей: Методом многослойной склейки.



Комплектация

Максимальная температура 140 градусов. Три независимые зоны для регулировки равномерного нагрева. Нагревательные элементы из углеродистого волокна. Пневмо привод для подъёма. Масляный насос BECKER с производительностью 40м3/час. Ресивер 100 литров. Силиконовая либо каучуковая мембрана.

Характеристики

	VPS-1500	VPS-3000
Размер рабочего стола, (д x ш), мм:	2600 x 1400	3000 x 1400
Температура нагрева макс., С:	140	140
Мощность нагрева кВт:	24	24
Мощность насоса кВт:	1,5	1,5
Производительность насоса, м³ \час:	40	40
Рабочий вакуум, Т/М², бар:	- 0,9	- 0,9
Уровень защиты:	IP53	IP53
Уровень шума дБ:	<70	<70
Напряжение Вт:	3Ph 400V 50Hz	3Ph 400V 50Hz
Размеры, (д x ш x в), мм:	3000 x 2000 x 2300	3400 x 2000 x 2300
Вес, Кг:	850	1050