

VPR-3000

МЕМБРАННО ВАКУУМНЫЙ ПРЕСС



Вакуумный мембранный пресс VPR-3000 для деревообработки и термоформинга. Пресс предназначен, как для малых мощностей, так и для профессионального использования, VPR-3000 оборудован откидным столом, что в первую очередь позволяет сэкономить производственные площади. Вакуумный пресс поставляется в двух вариантах, как полностью оборудованный пресс VPR-3000/25 и VPR-3000/40 и как вакуумный стол VPR-3000T (без вакуумной системы).

Сфера применения

Фанеровка, шпонирувание и облицовка как плоских, так и криволинейных поверхностей. Покрытие профилей с несложным рельефом, шпоном, кожей, бумагой и пластиками. Производство гнуто-клееных деталей. 2Д и 3Д формовка акриловых материалов и искусственного амня (возможно при комплектации с силиконовой мембраной).

Комплектация

Откидной стол, поверхность стола из пластика 12 мм;	Каучуковая мембрана с эластичностью 700%;	Система контроля уровня вакуума;
Размер стола 3000 x 1500 мм;	Безмасленный насос 25 или 40м ³ /час;	Ресивер 100л;
Максимальная высота заготовки до 600 мм;	Максимальное давление 8,5 т/м ² ;	Колеса для передвижения;
		Силиконовая мембрана как опция.

Характеристики	VPR-3000\25	VPR-3000\40	VPR-3000T
Размер рабочего стола, (д х ш), мм:	3000 x 1500	3000 x 1500	3000 x 1500
Мощность насоса, кВт:	0.75	1.25	-
Производительность насоса, М ³ \час:	25	40	-
Рабочий вакуум, Т/М ² бар:	- 0,85	- 0,85	-
Уровень защиты:	IP53	IP53	-
Уровень шума дБ:	<70	<70	-
Напряжение Вт:	3Ф 400Вт 50Гц	3Ф 400Вт 50Гц	-
Размеры, (д х ш х в), мм:	3100x 1650 x 1000	3100x 1650 x 1000	3100x 1650 x 1000
Вес, Кг:	350	385	285